
NORDIC

CLASSE 1 IM





Peso lordo box 30 kg – Vol. box 0,61 m³

Presidenziale – mod. 0103S

Struttura:	Inserto schienale in tondino di acciaio. Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo densità 60-65 kg/m³, ignifugo. Inserto sedile in poliuretano rigido strutturale schiumato a freddo densità 70 kg/m³, ignifugo comprensivo di braccioli. Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo densità 60-65 kg/m³, ignifugo. Colore1 : scocca sedile e scocca schienale Colore2 : cuscino sedile e cuscino poggiareni
Meccanismo: 	**MS1AS** – sincronizzato autopesante con 4 posizioni di blocco, antishock tramite volantino laterale. Elevazione sedile tramite alzata a gas.
	**MS1AQ** – sincronizzato autopesante integrato con 3 posizioni di blocco, antishock. Elevazione sedile tramite alzata a gas.
Base: 	**BG076** – base 5 razze in alluminio lucido o verniciato con vernice epossidica Ø 720 mm. Vedi tabella colori.
Ruote: 	**R26** – set ruote maxi autofrenanti in PP nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.
	**R27** – set ruote maxi autofrenanti in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.
	**R28** – set ruote maxi autofrenanti forate in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.
	**R21** – set ruote maxi libere in PP gommate cromate Ø 60 mm e perno Ø 11 mm.
	**P03** – set piedini fissi in metallo cromati.
	**P04** – set piedini fissi in nylon neri.

MILANI

Milani S.r.l.
Sede operativa/uffici:
Via Giorgione, 21
31056 Roncade (TV) Italia

Sede legale/showroom:
Via delle Industrie II, 5/7
30020 Meolo (VE)

Tel. 0422 1860501
info@sm-milani.com
www.sm-milani.com

NORDIC istruzioni utilizzo

Meccanismo MS1AS

Regolazione altezza seduta.
Ruotare la leva sul lato destro della seduta per aumentare l'altezza. Ruotare la stessa leva verso l'alto ma da seduti per diminuire l'altezza della seduta.



Meccanismo MS1AS

Regolazione inclinazione schienale.
Azionare volantino laterale posizionato sulla leva per bloccare/sbloccare l'inclinazione dello schienale.




Meccanismo MS1AS

Regolazione oscillazione.
Azionare volantino posizionato sul meccanismo per aumentare o diminuire la resistenza di oscillazione dello schienale.



Meccanismo MS1AQ

Regolazione altezza seduta.
Azionale la levetta posta sotto al sedile sul lato destro della seduta per aumentare l'altezza. Azionare la stessa levetta da seduti per diminuire l'altezza della seduta.



Meccanismo MS1AQ

Regolazione inclinazione schienale.
Azionare la levetta posta sotto al sedile sul lato sinistro in avanti per sbloccare ed indietro per bloccare l'inclinazione dello schienale.



Tabella colori :



. L – aluminium



. N – signal black RAL 9004

MILANI

Milani S.r.l.
Sede operativa/uffici:
Via Giorgione, 21
31056 Roncade (TV) Italia


Sede legale/showroom:
Via delle Industrie II, 5/7
30020 Meolo (VE)

Tel. 0422 1860501
info@sm-milani.com
www.sm-milani.com

NORDIC

CLASSE 1 IM





Peso lordo box 28 kg – Vol. box 0,61 m³

Direzionale – mod. 0203S

Struttura:	Inserto schienale in tondino di acciaio. Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo densità 60-65 kg/m³, ignifugo. Inserto sedile in poliuretano rigido strutturale schiumato a freddo densità 70 kg/m³, ignifugo comprensivo di braccioli. Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo densità 60-65 kg/m³, ignifugo. Colore1 : scocca sedile e scocca schienale Colore2 : cuscino sedile e cuscino poggiareni
Meccanismo: 	**MS1AS** – sincronizzato autopesante con 4 posizioni di blocco, antishock tramite volantino laterale. Elevazione sedile tramite alzata a gas.
	**MS1AQ** – sincronizzato autopesante integrato con 3 posizioni di blocco, antishock. Elevazione sedile tramite alzata a gas.
Base: 	**BG076** – base 5 razze in alluminio lucido o verniciato con vernice epossidica Ø 720 mm. Vedi tabella colori.
Ruote: 	**R26** – set ruote maxi autofrenanti in PP nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.
	**R27** – set ruote maxi autofrenanti in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.
	**R28** – set ruote maxi autofrenanti forate in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.
	**R21** – set ruote maxi libere in PP gommate cromate Ø 60 mm e perno Ø 11 mm.
	**P03** – set piedini fissi in metallo cromati.
	**P04** – set piedini fissi in nylon neri.

MILANI

Milani S.r.l.
Sede operativa/uffici:
Via Giorgione, 21
31056 Roncade (TV) Italia


Sede legale/showroom:
Via delle Industrie II, 5/7
30020 Meolo (VE)

Tel. 0422 1860501
info@sm-milani.com
www.sm-milani.com

NORDIC istruzioni utilizzo

Meccanismo MS1AS

Regolazione altezza seduta.
Ruotare la leva sul lato destro della seduta per aumentare l'altezza. Ruotare la stessa leva verso l'alto ma da seduti per diminuire l'altezza della seduta.



Meccanismo MS1AS

Regolazione inclinazione schienale.
Azionare volantino laterale posizionato sulla leva per bloccare/sbloccare l'inclinazione dello schienale.




Meccanismo MS1AS

Regolazione oscillazione.
Azionare volantino posizionato sul meccanismo per aumentare o diminuire la resistenza di oscillazione dello schienale.



Meccanismo MS1AQ

Regolazione altezza seduta.
Azionale la levetta posta sotto al sedile sul lato destro della seduta per aumentare l'altezza. Azionare la stessa levetta da seduti per diminuire l'altezza della seduta.



Meccanismo MS1AQ

Regolazione inclinazione schienale.
Azionare la levetta posta sotto al sedile sul lato sinistro in avanti per sbloccare ed indietro per bloccare l'inclinazione dello schienale.



Tabella colori :



. L – aluminium



. N – signal black RAL 9004

MILANI

Milani S.r.l.
Sede operativa/uffici:
Via Giorgione, 21
31056 Roncade (TV) Italia


Sede legale/showroom:
Via delle Industrie II, 5/7
30020 Meolo (VE)

Tel. 0422 1860501
info@sm-milani.com
www.sm-milani.com

NORDIC

CLASSE 1 IM





Peso lordo box 23,5 kg – Vol. box 0,61 m³

Visitatore – mod. 0710S

Struttura:

Inserto schienale in tondino di acciaio. Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo densità 60-65 kg/m³, ignifugo.
Inserto sedile in poliuretano rigido strutturale schiumato a freddo densità 70 kg/m³, ignifugo comprensivo di braccioli. Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo densità 60-65 kg/m³, ignifugo.
Colore1 : scocca sedile e scocca schienale
Colore2 : cuscino sedile e cuscino poggiareni

Meccanismo :



MG1AO– supporto girevole basso in alluminio lucido o verniciato con vernice epossidica con interasse 153x200 mm. Vedi tabella colori.

Base :



BG016 – 4 razze girevole in alluminio lucido o verniciata con vernice epossidica con colonna girevole incorporata, completa di piedini in plastica con base in feltro. Vedi tabella colori.

Tabella colori :



. L – aluminium



. N – signal black
RAL 9004

MILANI

Milani S.r.l.
Sede operativa/uffici:
Via Giorgione, 21
31056 Roncade (TV) Italia

Sede legale/showroom:
Via delle Industrie II, 5/7
30020 Meolo (VE)

Tel. 0422 1860501
info@sm-milani.com
www.sm-milani.com